

## SUZUKI JIMNY W WERSJI 3-DRZWIOWEJ

Silnik		Benzynowy	
		1.5 L	
Napęd		Dołączany 4WD (ALLGRIP PRO)	
Transmisja		5-biegowa manualna / 4-biegowa automatyczna	4-biegowa automatyczna
Wersja		GL	GLX
<b>KOŁA</b>			
Opony i koła	Letnie opony Dunlop 195/80R15 + alufelgi	S	S
Opona koła zapasowego	Letnia opona Dunlop 195/80R15 + alufelgi	S	S
<b>NADWOZIE</b>			
Przedni grill	Czarny	S	S
Poszerzenia nadkoli	Czarne	S	S
Rynienki		S	S
Klamki zewnętrzne	Czarne	S	-
	Kolor nadwozia	-	S
<b>WIDOCZNOŚĆ</b>			
Reflektory	Halogenowe multi-reflektorowe	S	-
	LED-owe projektorowe	-	S
Regulacja reflektorów	Manualna	-	S
Światła automatyczne		-	S
Spryskiwacz reflektorów		-	S
Światła przeciwmgielne	Przód	S	S
Zielono tonowane szyby	Szyba przednia	S	S
	Szyby boczne i klapy bagażnika	S	S

Szkło przeciwsłoneczne UV	Szyba przednia	S	S
Wycieraczki	Przednie: 2-stopniowe + przerywane + spryskiwacz	S	S
	Tylna: 1-stopniowa + spryskiwacz	S	S
Podgrzewanie tylnej szyby		S	S
Lusterka zewnętrzne	Czarne lakierowane	-	S
	Czarne z tworzywa	S	-
	Elektronicznie regulowane	S	S
Lusterko wewnętrzne	Przyciemniane manualnie	S	S
<b>STEROWANIE I DESKA ROZDZIELCZA</b>			
Kierownica 3-ramienna	Z tworzywa sztucznego	S	-
	Pokryta skórą	-	S
	Z przyciskami do obsługi audio	S	S
	Z przyciskami do obsługi tempomatu	-	S
	Sterowanie zestawem głośnomówiącym	S	S
	Regulacja kąta kierownicy	S	S
Wspomaganie kierownicy		S	S
Obrotomierz		S	S
Przypomnienie o światłach i kluczyku		S	S
Przypomnienie o pasach kierowcy		S	S
Przypomnienie o uchylonych drzwiach		S	S
Przypomnienie o niskim poziomie paliwa		S	S
<b>UDOGODNIENIA</b>			
Zegar cyfrowy		S	S
Elektryczne szyby z przodu		S	S
Zamek centralny (z klapą bagażnika włącznie)	Przycisk po stronie kierowcy	S	S
Zdalne zamykanie drzwi		S	S
Klimatyzacja	Manualna	S	-
	Automatyczna	-	S
Filtr pyłków		S	S

Audio	Antena (montowana z tyłu dachu)	S	S
	Głośnik x2	S	S
	Odtwarzacz płyt CD kompatybilny z MP3/WMA	S	-
	Wyświetlacz z funkcją podłączenia smartphone	-	S
Tempomat		-	S
<b>WNĘTRZE</b>			
Światła w kabinie	Przód x3	S	S
	Tył x3	-	S
Osłona przeciwsłoneczna kierowcy	Z uchwytem na bilet	S	S
	Z lusterkiem	-	S
Osłona przeciwsłoneczna pasażera	Z uchwytem na bilet	-	
	Z lusterkiem kosmetycznym	S	S
Uchwyty wspomagające	Przód: po stronie pasażera	-	S
	Tył x2	-	S
Uchwyt na kubek	W konsoli centralnej x2	S	S
Przycisk zwalniania hamulca postojowego	Czarny	-	-
	Chromowany	S	S
Gniazdo V12	Konsola centralna x1	S	S
	Bagażnik x1	-	S
Gniazdo USB	Konsola centralna x1	S	S
Wewnętrzne klamki drzwi	Chromowane	S	S
<b>FOTELE</b>			
Przód	Siedzenie pasażera z mechanizmem walk-in	S	S
Tył	Składane pojedynczo w proporcji 50:50	S	S
	Zagłówki x 2	S	S
Materiał tapicerki siedziska	Tkanina	S	S
<b>BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA</b>			

Przednie poduszki powietrzne SRS			S	S
Boczne poduszki powietrzne SRS z przodu			-	S
Kurtynowe poduszki powietrzne			-	S
Pasy bezpieczeństwa	Przód: 3-punktowe pasy bezpieczeństwa ELR x 2 z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia		S	S
			S	S
	Tył: 3-punktowe pasy bezpieczeństwa ELR x 2		S	S
Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX	Tył x2		S	S
Belki boczne w drzwiach			S	S
ABS			S	S
ESP®**			S	S
Wspomaganie ruszania ze wzniesienia			S	S
Kontrola zjazdu ze wzniesienia			S	S
Immobilizer			S	S
<b>GLÓWNA SPECYFIKACJA</b>				
Liczba drzwi			3	
Silnik			Benzynowy	
			1.5 L	
System napędowy			Dołączany 4WD (ALLGRIP PRO)	
<b>WYMIARY</b>				
Transmisja			5-biegowa manualna lub 4-biegowa automatyczna	4-biegowa automatyczna
Długość całkowita	Od zderzaka przedniego do zderzaka tylnego	Mm	3,480	
	Od zderzaka przedniego do osłony koła zapasowego	Mm	3,625	
Szerokość całkowita		Mm	1,645	
Wysokość całkowita		Mm	1,725	
Rozstaw osi		Mm	2,250	
Rozstaw kół	Przód	Mm	1,395	

	Tył	Mm	1,405
Minimalny promień skrętu		M	4.9
Minimalny prześwit		Mm	210
Kąt natarcia		Stopnie	37
Kąt rampowy		Stopnie	28
Kąt zjazdu		Stopnie	49
<b>POJEMNOŚĆ</b>			
Liczba siedzeń		Sztuk	4
Pojemność bagażnika	Maksymalna pojemność	Litrów	830
	Złożone oparcie tylnego siedzenia (metoda VDA)	Litrów	377*
	Podniesione oparcie tylnego siedzenia (metoda VDA)	Litrów	85*
Pojemność zbiornika paliwa		Litrów	40
<b>SILNIK</b>			
Typ		K15B	
Liczba cylindrów		4	
Liczba zaworów		16	
Pojemność skokowa tłoka		Cm <sup>3</sup>	1,462
Średnika x skok		Mm	74.0 X 85.0
Stopień sprężania		10	
Moc maksymalna		kW/rpm	75/6,000
Maksymalny moment obrotowy		N*m/rpm	130/4,000
Dystrybucja paliwa		Wtrysk wielopunktowy	
<b>PRZEKŁADNIA</b>			
Typ		5-biegowa manualna	4-biegowa automatyczna

Przełożenie	1	4.425	2.875
	2	2.304	1.568
	3	1.674	1.000
	4	1.190	0.697
	5	1.000	-
	Wsteczny	5.151	2.300
Przełożenie końcowe		4.090	4.300
Spółczynnik przełożenia	Wysoki	1.000	1.320
	Niski	2.002	2.644
<b>PODWOZIE</b>			
Układ kierowniczy		Przekładnia ślimakowa	
Hamulce	Przód	Wentylowana tarcza hamulcowa	
	Tył	Bębnowe	
Zawieszenie	Przód	Sztywna oś	
	Tył	Sztywna oś	
Opony		195/80R15	
<b>MASY</b>			
Masa własna min./z pełnymi opcjami)		Kg	1,090/1,135
Masa całkowita pojazdu		Kg	1,435
<b>OSIĄGI</b>			
Prędkość maksymalna		Km/h	145
			140

S Standard

- Niedostępne